

Cuidados e Manutenção

Acabamentos

Cuidados regulares e manutenção periódica asseguram ao mobiliário Herman Miller um desempenho superior e satisfação garantida durante muitos anos. Para manter a qualidade do acabamento de seu produto Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza apresentados a seguir.

As instruções para o cuidado e manutenção dos Produtos Herman Miller são oferecidos como um serviço. Não há garantia implícita sobre os mesmos, uma vez que pode haver diferença nos resultados obtidos.

Metal Revestido

Na limpeza geral, limpar as superfícies de metal revestido com um pano umedecido em solução de detergente e água morna, retirando completamente os resíduos de sabão antes de secar.

Para remover riscos em revestimentos foscos, utilizar cera em pasta pré-abrandada, de acordo com as instruções do fabricante.

É possível remover riscos e arranhões em revestimento de alto-brilho com produtos para polimento automotivo, líquidos ou em pasta. Após o polimento, aplicar cera automotiva, pré-abrandada e em pasta para restaurar o brilho original.

Havendo necessidade de ajuda para determinar a cor e o brilho da tinta para retoque da Herman Miller, entre em contato com o Representante do Atendimento ao Cliente da Herman Miller.

Alumínio Polido

Na limpeza regular, aplicar cera em pasta pré-abrandada nos componentes de alumínio polido, de acordo com as instruções do fabricante. Em ambientes úmidos próximos do mar, aplicar a cera uma vez por mês. Em outras regiões, aplicar a cera a cada três meses para manter o alumínio em bom estado de conservação.

Cromo Polido

Para realizar a limpeza geral, umedecer um pano em líquido de limpeza não abrasivo, como detergente de louça, esfregando levemente os componentes de cromo até restaurar o brilho original. Secar as partes de cromo com pano macio para remover todos os resíduos de sabão.

Painéis de Acrílico

Entre os produtos com painéis de acrílico, incluem-se os painéis Action Office®, bem como o Q™ System.

O procedimento normal de limpeza inclui, primeiro, a limpeza da superfície com água limpa para remover partículas de poeira ou outros materiais abrasivos. Passar levemente a esponja na superfície plástica, embebendo-a em solução de água morna e um sabão não abrasivo suave, ou ainda uma solução de amônia e água. Retirar todos os resíduos com água limpa e secar a superfície com um pano macio. Após a limpeza, pode-se polir o acrílico com uma cera para polimento de boa qualidade, com uma flanela limpa e macia.

Não utilizar benzeno, acetona, álcool desnaturado ou gasolina. Esses solventes amolecem a superfície do plástico, podendo danificá-lo. Também se devem evitar produtos para limpeza de vidro, produtos abrasivos e objetos rígidos. Certifique-se de que os materiais de limpeza não contêm areia ou outras partículas ou corpos estranhos.

Vidro

Entre os produtos que contêm painéis de vidro incluem-se o Ethospace® System, My Studio™ Environment e Vivo™ Interiors. Durante a limpeza geral, utilizar os produtos especificamente formulados para limpeza de vidro.

Plástico

Na limpeza regular das superfícies plásticas, passar um pano macio umedecido em detergente suave e água morna. Retirar os resíduos com água limpa e secar com um pano macio. Não utilizar solventes ou produtos de cozinha abrasivos.

Cadeiras com Base Moldada

As cadeiras com base moldada compreendem apenas as da série Ergon 3® com acabamento Black Umber (BU) ou Medium Tone (MT)

Na limpeza regular, lavar as bases moldadas com solução de água morna e sabão. Enxaguar e secar com pano macio. Não utilizar solventes ou materiais abrasivos.

Laminados

Produtos que possuem partes laminadas incluem tampos de mesa, superfícies de trabalho, tampos de estações de trabalho, portas basculantes e gaveteiros.

Na limpeza geral, passar um pano macio umedecido em solução de água morna e detergente suave. Retirar completamente os resíduos de sabão com água limpa e secar com um pano macio.

Para retirar manchas de queimaduras ou outras marcas mais resistentes, aplicar um produto de limpeza de cozinha, não abrasivo, com um pano macio embebido em água morna. Esfregar na direção do veio da madeira. Cuidado para não danificar a textura ou brilho da superfície. Se a direção do veio não estiver visível, esfregar em movimentos circulares e leves.

Não utilizar abrasivos em pó ou outros produtos de limpeza pesada, como hipoclorito de sódio, água oxigenada, ácido nítrico ou clorídrico, ou soda cáustica, pois essas substâncias podem danificar a superfície da madeira ou alterar a cor.

Formcoat®

Entre os produtos que utilizam o acabamento Formcoat incluem-se aqueles que compõem o Ethospace® System e a Resolve™ Collection.

Para a limpeza geral, passar um pano macio umedecido em solução de água morna e um detergente suave e secar com um pano limpo e macio.

Evitar os produtos de limpeza que contiverem Lysol, abrasivos, bem como produtos à base de acetona.

Para a limpeza localizada, Fantastik®, 409®, ou o Limpador Multiuso Kleer Off da Kleerdex, passando um pano limpo e macio para secar.

Para limpar manchas no metal, utilizar um produto chamado ZUD, que remove as manchas metálicas sem mudar o brilho ou a cor do seu produto Formcoat.

Wrapcoat

Durante a limpeza geral, utilizar esponja ou pano macio umedecido com água e sabão neutro.

No caso de marcas ou manchas mais resistentes, causadas por substâncias que caíram na mobília, ou ainda rabiscos, marcas de saltos de sapatos etc., aplicar produtos como o Crown Anti-Vandal Spray ou DWRT, o Removedor de Rabiscos Kleer Off da Kleerdex, ou o Atlanta Sundries Goof-Off. São produtos especializados que devem ser usados apenas em pequenas áreas. Pode ser necessário utilizar uma escova de cerdas curtas e duras para remover algumas das manchas das áreas que possuem textura. Após a limpeza, passar água limpa para remover completamente o produto.

Quando restam resíduos de limpeza anterior, resíduos que podem aparecer logo que a superfície seque ou após um período mais longo, utilizar um produto de limpeza especializado, como a cera Wax Step OFF da Johnson.

Não utilizar produtos de limpeza em pó ou produtos à base de amônia, pois deixam resíduos se não forem removidos corretamente.

Flex-Edge™

Durante a limpeza geral, utilizar um pano macio ou esponja e produto de limpeza suave, adequado para tampos de mesas e demais superfícies domésticas.

Não utilizar produtos abrasivos ou à base de álcool ou solvente, pois podem danificar as superfícies.

Acabamento Milafin™

Entre os produtos que apresentam o acabamento Milafin, incluem-se todos os produtos Herman Miller com folheado de madeira, com exceção da cadeira lounge Eames e respectivo ottoman com folheado de rosewood ou nogueira, a não ser que haja indicação específica a respeito.

O procedimento de limpeza geral inclui uma passada de pano diária para retirar o pó, com pano úmido e macio. Secar com pano seco e macio na direção do veio da madeira. Uma vez por mês, limpar a superfície

com pano macio umedecido em produto de limpeza de boa qualidade, formulado para limpeza de móveis de madeira. Passar o pano na direção do veio da madeira para remover a sujeira e marcas de dedos. Em seguida, retirar o produto com um pano seco e macio. Duas vezes por ano, deve-se aplicar uma emulsão de cera de alta qualidade, utilizando um pano macio. Esse tipo de cera é transparente e previne a formação de marcas de dedos.

Para remover marcas de copos, manchas e riscos, esfregar a superfície levemente na direção do veio da madeira utilizando palha de aço número 000. Aplicar um produto de polimento para remover riscos, com cor e valor que simulem o folheado. Se os riscos forem muito profundos, consultar um profissional especializado em acabamento de móveis.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a **Atec**®

Showroom São Paulo

Rua Butantã 461 6º e 11º andares — Pinheiros
Tel 11 3034.1434

Showroom Rio de Janeiro

Rua Gomes Carneiro, 112 3º andar — Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília

SCN QD 02 BL D Torre B Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall — Asa Norte
Tel 61 3327.1404

www.atecnet.com.br