

Cuidados e Manutenção

Tecidos

Cuidados regulares e manutenção periódica asseguram à sua mobília Herman Miller um desempenho superior e satisfação garantida durante muitos anos. Para manter a qualidade dos tecidos dos seus produtos Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza apresentados a seguir.

As instruções para o cuidado e manutenção dos Produtos Herman Miller são oferecidos como um serviço. Não há garantia implícita sobre os mesmos, uma vez que pode haver diferença nos resultados obtidos.

Tecidos

Abak[®], Action Office[®] Panels, My Studio[™] Environments, Passage[®], Prospects[®], Q[™] System Panels e Vivo[®] Interiors

Na limpeza geral, passar aspirador no tecido do painel conforme a necessidade. Utilize um acessório para estofados. Se houver necessidade de limpeza adicional, realize uma limpeza a seco ou limpeza localizada do tecido com um produto de limpeza à base de solvente.

Não se deve escovar o tecido, nem utilizar qualquer acessório de aspirador de pó que contenha escovas giratórias. A ação de escovas pode causar danos permanentes às fibras do tecido, além de alterar as suas características.

Não aplique água ou qualquer substância líquida ao tecido do painel. Umedecer o tecido com qualquer produto líquido pode causar danos permanentes no mesmo.

Revestimento Ethospace[®] e Resolve[®]

Na limpeza geral, passar aspirador de pó conforme a necessidade. Utilize um acessório para estofados. Se houver necessidade de limpeza adicional, realize uma limpeza a seco ou limpeza localizada do tecido com um produto de limpeza à base de solvente.

Não se deve escovar o tecido, nem utilizar qualquer acessório de aspirador de pó que contenha escovas giratórias. A ação de escovas pode causar danos permanentes às fibras do tecido, além de alterar as suas características.

Se a sujeira estiver localizada em áreas grandes, contrate os serviços de uma empresa de limpeza, solicitando a utilização de um produto para lavagem a seco de estofados.

Cadeiras

Na limpeza geral, passar aspirador no estofado conforme a necessidade. Utilize um acessório para estofados. Se houver necessidade de limpeza adicional, realize uma limpeza a seco ou limpeza localizada do tecido com um produto de limpeza à base de solvente.

Não se deve escovar o tecido, nem utilizar qualquer acessório de aspirador de pó que contenha escovas giratórias. A ação de escovas pode causar danos permanentes às fibras do tecido, além de alterar as suas características.

Não aplique água ou qualquer substância líquida ao tecido do painel. Umedecer o tecido com qualquer produto líquido pode causar danos permanentes no mesmo.

Materiais de Assento com Elasticidade para Suporte de Peso

Pellicle®, *AirWeave™*, *Latitude™*, *Flexnet™* e *Cygnus™*

Na limpeza geral, passar aspirador de pó de acordo com a necessidade.

Há dois tipos de manchas, as causadas por substâncias aquosas ou oleosas. A primeira categoria inclui sujeira ou nódos não gordurosos, líquidos como café, refrigerante, sucos de fruta ou leite. Já a segunda categoria, da sujeira oleosa, inclui as manchas de batom, graxa ou molhos gordurosos em geral.

No caso de manchas causadas por substâncias aquosas, deve-se utilizar um líquido de limpeza à base de água, fabricado especificamente para a limpeza de tecido, ou uma solução de sabão suave (alcalino) e água morna (usar pouco sabão). Aplicar ao tecido com um pano úmido e limpo (ou esponja). Faça espuma com o líquido de limpeza. Nunca utilizar água quente; caso contrário, a mancha pode se fixar. Evite esfregar o tecido.

No caso de manchas causadas por substâncias oleosas, utilize uma solução para lavagem a seco, aplicada com pano úmido limpo (ou esponja).

Para fazer a limpeza localizada no tecido, coloque imediatamente um pano absorvente sobre a mancha para retirar o máximo possível do resíduo. Não seque a mancha completamente para não fixá-la. Quanto mais tempo a mancha ficar no tecido, mais difícil será a remoção.

Teste a solução de limpeza em uma área pequena, pouco visível. Se ela não manchar ou danificar o tecido, ou alterar a cor, aplique-a sobre a área da mancha com movimentos leves e rápidos. Comece da parte de fora da mancha e caminhe em direção ao centro, tomando cuidado para não saturar o tecido.

Não esfregue com muita força para não danificar a fibrila ou as fibras do tecido. É melhor realizar diversas aplicações leves do que uma única aplicação com excesso de pressão.

Retire o restante da solução de limpeza com pano absorvente e utilize outro pano ou esponja limpa para remover qualquer resíduo remanescente. No caso de manchas por substância aquosas, utilize um pano ou esponja limpa previamente mergulhada em água fria.

Deixar o tecido secar completamente. Em seguida, passar aspirador de pó antes de utilizar a cadeira. Se a mancha resistir à limpeza, recorrer a um profissional de limpeza.

Estofados e Filmes de Vinil

Na limpeza geral, passar no estofado de vinil um pano macio ou escova de cerdas macias embebidos em espuma à base de um sabão suave, não abrasivo e água morna. Antes de secar, passar um pano limpo e seco para remover todos os resíduos da mistura. Esse procedimento pode ser repetido para a remoção de sujeira ou manchas mais resistentes.

Manchas de tinta de escrever podem ser removidas com água e sabão e, em seguida, álcool isopropílico.

Não utilizar métodos de limpeza que não constem acima, pois podem atacar o vinil e danificá-lo.

Couro

Durante a limpeza geral, passar aspirador ou passar pano limpo e seco para retirar o pó. Se o couro estiver sujo, pode-se passar um pano macio, embebido de espuma feita com um sabão suave e uma quantidade mínima de água morna. Não faça limpeza localizada no couro, limpe a superfície inteira. Passar outro pano úmido, para retirar o sabão, e enxugar com um pano limpo e macio.

No caso de manchas e líquidos derramados, retirar o excesso de líquido imediatamente, utilizando um pano limpo ou esponja. Deixar o couro secar naturalmente. Se a mancha ainda permanecer, pode ser necessário realizar uma limpeza adicional. Passar esponja em toda a superfície – assento, encosto ou braço – umedecida em água morna limpa. Deixe secar naturalmente, nunca utilize secador de cabelos ou outra fonte de calor para secar o couro.

No caso de manchas mais resistentes, aplicar uma solução de sabão suave, não abrasivo, com uma esponja úmida. Retirar a mistura e deixar secar naturalmente. Se a mancha for de manteiga, óleo ou graxa, passar um pano limpo e seco no couro e deixar o restante do óleo ser absorvido pelo couro. Não utilizar água nem lavar manchas gordurosas.

No couro não se deve utilizar produtos como saddle soap, solventes de limpeza, óleos, lustra-móveis, vernizes, abrasivos, detergentes ou amônia, pois essas substâncias danificam o acabamento, tornando a superfície do couro grudenta e rachada.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a **Atec®**

Showroom São Paulo

Rua Butantã 461 6º e 11º andares — Pinheiros
Tel 11 3034.1434

Showroom Rio de Janeiro

Rua Gomes Carneiro, 112 3º andar — Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília

SCN QD 02 BL D Torre B Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall — Asa Norte
Tel 61 3327.1404

www.atecnet.com.br