

Planilha Técnica

Tra Tamen To de Pro Teção Sen Try Plu S

Cara CTerí STiCaS de deSemPenho:

- Torna a fibra do carpete repelente à água.
- Aumenta a tensão das fibras para evitar que as substâncias derramadas penetrem imediatamente.
- Auxílio para uma remoção mais fácil da sujeira.
- Tecnologia durável Repelente a Sujeiras e Manchas
- Complementa o sistema de fibra *ColorStrand SD (Solution Dye)*

Pro Priedade S TéCni CaS:

- Química sulfonada para uma maior resistência a manchas.
- O Fluorcarbono reveste as fibras e é seco através do processo de cura no forno com temperatura de 149°C - 177°C. Aumenta a tensão da superfície e diminui o coeficiente estático da fricção da superfície da fibra.

a Saber:

- Conforme o Código de Regulamentos Federais dos EUA, os nossos carpetes são considerados “artigos” e não liberam ou sofrem exposição a uma substância química perigosa sob condições normais de uso.
- Nossos processos de fabricação de carpete não utilizam formaldeídos, nem recebemos matérias-primas de fornecedores que contenham formaldeídos que possam ser liberados.
- O carpete é aprovado no protocolo de testes de COV Green Label Plus do CRI (equivalente ao Protocolo 01350 de Emissões da Califórnia).

Para fazer novos pedidos, entre em contato com a **atec[®]**

Showroom São Paulo

Brigadeiro Faria Lima 1800, 10º andar — Pinheiros
Tel 11 3034.1800

Showroom rio de Janeiro

Rua Gomes Carneiro 112, 3º andar — Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília

SCN QD 02 BL D Torre B, Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall — Asa Norte
Tel 61 3327.1404